

## АНКЕТА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объекта)** Государственное  
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 Красносельского  
района Санкт-Петербурга

**Вид объекта** детский сад

**Фактический адрес объекта** Санкт-Петербург, Горелово, ул.Заречная, дом 18, литер А

**Общая площадь объекта** 864,5  
(указывается общая площадь в кв.м.)

**Этаж / этажи расположения объекта** 1,2 этажи  
(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)

**Кадастровый номер объекта** 78:8625А:1:7

**Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта** 198323, Санкт-Петербург,  
Горелово, ул.Заречная, дом 18, литер А  
(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

**Должность, Ф.И.О. руководителя** заведующий Гуменюк Ирина Олеговна

**Телефон, факс** 746-13-47

**E-mail** dets59@ya.ru

**Наименование вышестоящей организации** администрация Красносельского района  
(указывается организационно-правовая форма, название организации)  
Санкт-Петербурга

**Юридический адрес вышестоящей организации** 198329, Санкт-Петербург, ул.Партизана  
Германа, дом 3, литер А

**Телефон, факс руководителя вышестоящей организации** 576-14-00

**E-mail руководителя вышестоящей организации** \_\_\_\_\_

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** Глава администрации  
Красносельского района Санкт-Петербурга Черкашин В.Н.

№ п/п	Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) и зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции и зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативные документы	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Подходы к объекту, пути движения</b>									
1.1	Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты)									
	Название зоны	0	0	0						
					Выступ от плоскости вертикальной конструкции: - при навеске на высоте от 0,7 до 0,9 м «С»	м	нет	Не более 0,1	СНиП 35-01-2001 п.3.10	
					-при размещении на отдельно стоящей опоре «С»	м	нет	Не более 0,3		
					При увеличении выступающих размеров, пространство под этими устройствами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой «С»	м	нет	Не менее 0,05	СП 35-101-2001 рис.2.32	
					либо ограждением высотой «С»	м	нет	Не менее 0,7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Пути пешеходного движения									
	Название зоны	1	0	1						

				ширина пути «К»	соответс твие	да	Не менее 1,8	СНиП 35-01- 2001 п.3.3		
				продольный уклон «К»	%	0	Не более 5 (10 на протяжении не более 12 м пути)	СНиП 35-01- 2001 п.3.3 СП 35-101- 2001 рис 2.34		
				поперечный уклон «К»	%	0	Не более 2			
				высота бортовых камней по краям пешеходных путей «К»	м	0	Не более 0,05	СНиП 35-01- 2001 п.3.4		
				высота бортовых камней по краям в пересечениях с проезжей частью «К»	м	0	Не более 0,04			
				покрытие путей «К»	соответс твие	да	Не допускаются насыпные и крупноструктурные материалы			
				Толщина швов покрытия из бетонных плит «К», «О»	м	0	Не более 0,015	СНиП 35-01- 2001 п.3.7		
1.3	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0	0						Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН
					Размеры ступеней: ширина проступей «О»	м	0	Не менее 0,4	СНиП 35-01- 2001 п.3.9	
					высота ступеней »О»		0	Не более 0,12		
					Ширина марша лестниц «О»	м	0	Не менее 1,35	СН иП 35-01- 2001 п.3.27	
					Уклон лестниц «О»	соотнош ение	нет	Не более 1:2	СНиП 35-01- 2001 п.3.28	
					бортики на боковых краях ступеней «О»	м	0	Высота не менее 0,02		
					Противоскользящее покрытие на краях ступеней	наличие	нет	Наличие	СП 35-101- 2001 рис.2.21	
					Ограждение с поручнями на высоте «О»	м	нет	0,9; в дошкольных учреждениях- 0,9 и 0,5; при ширине марша 2,5 и более - разделительные поручни	СНиП 35-01- 2001 п.3.32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц: размеры цифр: «С» Ширина Высота Высота рельефа	м	нет	0,01 0,015 Не менее 0,002	СНиП 35-01-2001 п.3.33	
					Поверхность покрытий ступеней «О», «К»	соответствие	нет	Шероховатая	СНиП 35-01-2001 п.3.7	
1.4	Пандусы: стационарные, переносные									
	Название зоны	0	1	1						
					Высота одного подъема «К»	м	нет	Не более 0,8	СНиП 35-01-2001 п.3.29	
					Уклон «К»	%	нет	Не более 8		
					Ширина площадки «К»	м	нет	Не менее 1,0		
					Глубина площадки «К»	м	нет	Не менее 1,5		
					Бортики по продольным краям «К»	м	нет	Высотой не менее 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.31	
					Ограждения с поручнями на высоте «К»	м	нет	0,7 и 0,9, в дошкольных учреждениях: 0,7, 0,9 и 0,5	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
					Поверхность покрытий пандуса «О», «К»	соответствие	нет	Твердая, не допускает скольжения	СНиП 35-01-2001 пп.:3.7, 3.14	
					Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м	нет	0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21	
1.5	Подъемники вертикальные									
	Название зоны	0	0	0	«К», «О»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.29	
1.6	Подъемники наклонные									
	Название зоны	0	0	0	«К»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.28	
1.7	Подъемники переносные									
	Название зоны	0	0	0	«К»	наличие	нет	Наличие		
1.8	Аппараты колейные									
	Название зоны	0	1	1	«К»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101-2001	С посторонней помощью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>Входной узел</b>									
2.1	<b>Входные площадки</b>									
	Название зоны	1	0	0						
					Навес	наличие	да	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.14	Как минимум один входной узел должен быть обустроен для всех категорий МГН
					Водоотвод	наличие	нет	Наличие		
					Подсветка площадки	наличие	да	Наличие		
					Поверхность покрытий «О», «К»	соответствие	да	Шероховатая		
					Поперечный уклон «К», «О»	%	нет	В пределах 1-2		
					Глубина площадки «К»	м	да	Не менее 1,2 при открывании «от себя», не менее 1,5 при открывании «на себя»	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
					Ширина площадки «К»	м	да	Не менее 1,5		
					Высота площадки «К»	м	да	Не более 0,025	СНиП 35-01-2001 п.3.17	Если не лестничная вх. площадка
2.2	<b>Вестибюли</b>									
	Название зоны	0	1	0						
					Звуковые информаторы (по типу телефонов-автоматов) «С»	наличие	нет	Наличие		
					Текстофоны «Г»	наличие	нет	Наличие		
2.3	<b>Входные тамбуры</b>									
	Название зоны	1	1	0						
					Глубина «К»	м	нет	Не менее 1,8, в жилых зданиях – не менее 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.15	
					Ширина «К»	м	нет	Не менее 2,2		
2.3.1	<b>Водосборные решетки</b>									
	Название зоны	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Входные двери									
		1	0	1	Ширина просветов ячеек «К», «О»	м	0,015	Не более 0,015	СНиП 35-01-2001 п.3.15	
					Ширина проемов «К»	м	0,8	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23	
					Высота порогов «К»	м	0,025	Не более 0,025		
2.4.1	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны	0	0	0						
					Высота полосы маркировки «С»	м		Не менее 0,1	СНиП 35-01-2001 п.3.25	
					Ширина полосы маркировки «С»	м		Не менее 0,2		
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути «С»	м		Не ниже 1,2 и не выше 1,5		
3	<b>Пути движения внутри здания</b>									
3.1	Коридоры									
	Название зоны	1	0	0						
					Ширина пути движения «К»	м	1,3	Не менее 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
3.3	Переходы в другие здания									
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина перехода «К»	м		Не менее 2,0	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
3.4	Пространства перед дверьми при открывании «к себе»									
	Название зоны	1	1	0						
					Глубина «К»	м	1,2	Не менее 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
3.5	Пространства перед дверьми при открывании «от себя»									
	Название зоны	1	1	0						
					Глубина «К»	м	1,2	Не менее 1,2	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
3.6	Пространства для разворота на 90 – 180 гр. инвалида на кресле-коляске									
	Название зоны	0	0	0						
					Диаметр зоны разворота «К»	м	1,2	Не менее 1,4	СНиП 35-01-2001 п.3.19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.7	Пространства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов									
	Название зоны	1	0	0						
					Размеры в плане «К»	м	нет	Не менее 0,9 x 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
3.8	Ковровые покрытия на путях движения									
	Название зоны	0	0	0						
					Толщина (с учетом высоты ворса) «К», «О»	м	нет	Не более 0,013	СНиП 35-01-2001 п.3.22	
					Ковровые покрытия плотно закреплено	соответствие	нет	Соответствие	СНиП 35-01-2001 п.3.22	
3.9	Проходы в помещении с оборудованием и мебелью									
	Название зоны	1	0	0						
					Ширина «К»	м	0,8	Не менее 1,2	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
3.10	Двери во внутренних помещениях									
	Название зоны	1	0	0						
					Ширина дверных и открытых проемов «К»	м	0,8	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23	
					Высота порогов «К»	м	0,025	Не более 0,025		
					Участки пола перед дверными проемами должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м		0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21	
				Дублирование обозначений помещений рельефными знаками рядом с дверью со стороны ручки на высоте «С»	наличие	нет	От 1,4 до 1,75	СНиП 35-01-2001 п.3.61		
3.11	Балконы, лоджии									
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина «К»	м		Не менее 1,4	СНиП 35-01-2001 п.3.18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>Лестничные марши и ограждения</b>									
4.1	Внутренние лестницы									
	Название зоны	1	0	0						
					Ограждения с поручнями на высоте «О»	м	0,9;0,6	0,9 и 0,5 в дошкольных учреждениях	СНиП 35-01-2001 п.3.32	Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О»	м	0,3	0,3	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
					Высота подъема ступеней «О»	м	0,15	Не более 0,15	СНиП 35-01-2001 п.3.28	
					Ширина проступей «О»	м	0,3	Не менее 0,3		
4.2	Пандусы: стационарные, переносные									
	Название зоны	0	1	0						
					Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	СНиП 35-01-2001 п.3.29	
					Уклон «К»	%		Не более 8		
					Ширина площадки «К»	м		Не менее 1,0		
					Глубина площадки «К»	м		Не менее 1,5		
					Бортики по продольным краям «К»	м		Высотой не менее 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.31	
					Ограждения с поручнями на высоте «К»	м		0,7 и 0,9, в дошкольных учреждениях: 0,7, 0,9 и 0,5	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
					Поверхность покрытий пандуса «О», «К»	соответствие	нет	Твердая, не допускает скольжения	СНиП 35-01-2001 пп.:3.7, 3.14	
					Участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, пандусы должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м		0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	Подъемники вертикальные									
	Название зоны	0	0	0	«К», «О»	наличие	Нет	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.29	
4.4	Подъемники наклонные									
	Название зоны	0	0	0	«К», «О»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.28	
4.5	Подъемники переносные									
	Название зоны	0	0	0	«К», «О»	наличие	нет	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.17	С посторонней помощью
4.6	Аппараты колейные									
	Название зоны	0	1	1	«К»	наличие	нет	Наличие	СП 35-101-2001	С посторонней помощью
5	<b>Лифты</b>									
5.1	Лифты									
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,1	СНиП 35-01-2001, п. 3.35	
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,4		
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие	Нет		СНиП 35-01-2001, п. 3.37	
					Кнопки вызова и управления на высоте «К», «С», «Г»	м		Не более 1,2 и не менее 0,85	СНиП 35-01-2001, п. 3.58	
				Двухсторонняя связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие	нет	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57		
6	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>									
6.1	Универсальные кабины общественных туалетов									
	Название зоны	1	0	0						
					Ширина «К»	м		Не менее 1,65	СНиП 35-01-2001 п.3.67	Не менее одной из общего числа кабин на этаже
					Глубина «К»	м		Не менее 1,8		
					Горизонтальные поручни на высоте «К», «О»	м		0,75	СП 35-101-2001, рис. 3.10	
					Высота унитаза «К»	м		0,46		
				Высота писсуара «К»	м		Не более 0,5	СП 35-101-2001, рис. 3.12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1					Кнопка управления смывом писсуара на высоте «К»	м		1,1	СП 35-101-2001, рис. 3.12	
					Двухсторонняя связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие	нет	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
6.2	Входные двери универсальных кабин									
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина дверей «К»	м	0,6	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п. 3.23	
				Высота порога «К»	м		Не более 0,025			
6.3	Умывальники									
	Название зоны	1	0	0						
					Нижний край раковины на высоте «К»	м	0,7	Не менее 0,68	СП 35-101-2001, рис. 3.10, 3.12	
					Нижний край зеркала на высоте «К»	м	1,0	0,9 – 1,0		
					Угол наклона зеркала «К»	градус	0	10		
				Нижний край электрического прибора для сушки рук на высоте «К»	м	0	1,0			
6.4	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	1	0						
					Размеры в плане «К»:	м х м		Не менее 1,8 х 1,8	СНиП 35-01-2001 п.3.69, табл.1	
				Двухсторонняя связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие	нет	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57		
6.5	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	1	0						
					Размеры в плане «К»:	м х м		Не менее 1,2 х 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.69	
6.6	Ванные комнаты									
	Название зоны	0	1	0						
					Размеры в плане «К»	м х м		Не менее 2,2 х 2,2	СНиП 35-01-2001 п.3.68	
				Поручни «О»	наличие	нет	Наличие			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.6					Ширина дверей «К»	м		Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23	
					Двухсторонняя связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие	нет	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
7	<b>Зоны обслуживания</b>									
7.1	<b>Зоны обслуживания универсальные</b>									
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина подходов к оборудованию и мебели «К»	м	0,8	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
					Пространство у мест обслуживания «К»	м x м		Не менее 0,9 x 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
					Зона досягаемости прилавков по высоте: при расположении сбоку «К»	м		Не выше 1,4 и не ниже 0,3 от пола	СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис.3.3	
					Площадь приема посетителей на два рабочих места «О», «К»	м <sup>2</sup>		18	СП 35-103-2001 п.3.11	
					Зона досягаемости прилавков по высоте: при расположении фронтально «К»	м		Не выше 1,2 и не ниже 0,4 от пола	СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис.3.4	
					Высота столов, прилавков «К»	м		Не выше 0,9 от пола	СП 35-101-2001 рис.3.3	
7.2	<b>Зоны обслуживания в залах ожидания вокзалов</b>									
	Название зоны	0	0	0						
					Места для сидения в залах ожидания вокзалов «О», «К»	%		5	СНиП 35-01-2001 п.4.12 СП 35-103-2001 п.8.7	
					Площадь зоны ожидания в вокзалах «О», «К»	м <sup>2</sup>		2,1 на одно место	СП-35-103-2001 п.8.4	
7.3	<b>Зоны обслуживания в зрительных залах и на трибунах спортивных и зрелищных учреждений</b>									
	Название зоны	0	0	0						
					Места для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных залов «О», «К»	%		2 от общей вместимости плюс 1 место при вместимости свыше 1000 зрителей	СП 35-103-2001 п.5.18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Размещение инвалидов в зрительных залах вне существующих проходов и не у эвакуационных дверей «О», «К»	соответствие	Нет	соответствие	СП -35-103-2001 п.6.33	
					Опорные поручни вдоль стен на путях эвакуации зрителей на высоте от уровня пола «С», «О», «К»	м		0,5; 0,7; 0,9	СП-35-103-2001 п.6.32	
7.4	Зоны обслуживания в залах бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
					Опорные поручни вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах из помещений для переодевания и душевых на высоте от пола «С», «О», «К»	м		0,5(для детей, от 0,9 до 1,2 (для взрослых)	СП -35-103-2001 п.5.11	
					Резиновые рифленные полосы на основных путях движения по залам бассейна «С»	наличие	нет	Наличие	СП -35-103-2001 п.5.11	
8	<b>Автостоянки</b>									
8.1	Места для парковки									
	Название зоны	0	0	0						
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	%		Не менее 10 (но не менее одного места)	СНиП 35-01-2001 п.3.12	
					Удаление от входа в объект «К», «О»	м		Не далее 50 (100 – при жилых зданиях)	СНиП 35-01-2001 п.3.12	
					Ширина зоны для парковки «К»	м		Не менее 3,5	СП 35-101-2001 рис.2.33	
					Длина зоны для парковки «К»	м		Не менее 5,0		
					Обозначение стоянки авто-машины инвалида на кресле-коляске международным символом	наличие		Наличие		

Заполнил Анкету:           заведующий  
Должность


ФИО            Гуменюк Ирина Олеговна

№ тел.        746-13-47

  
(подпись)

« 09 » 01 2018г.

Согласовано:  
заведующий  
(должность руководителя обследованного объекта)

  
(подпись руководителя обследованного объекта)  
М.П.

Гуменюк И.О.  
(фамилия и инициалы руководителя)